

上海迅时通信设备有限公司

**PT2400 RJ45-RJ11 防雷配线架**

**产品规格**

New Rock

网址: [www.newrocktech.com](http://www.newrocktech.com)

论坛: [bbs.newrocktech.com](http://bbs.newrocktech.com)

电话: 021-61202700

传真: 021-61202704



文档版本 01 (2015-03-06)

全文。

New ROCK

**版权所有©上海迅时通信设备有限公司 2015。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

---

## 目录

---

1 产品简介.....	6
1.1 产品图片.....	6
1.2 产品规格.....	6

New ROCK

---

## 插图目录

---

图 1-1 前视图.....	6
图 1-2 后视图.....	6

New ROCK

## 表格目录

---

表 1-1 参数列表.....	6
-----------------	---

New ROCK

# 1 产品简介

## 1.1 产品图片

图1-1 前视图



图1-2 后视图



## 1.2 产品规格

表1-1 参数列表

参数名称	参数值
RJ45 接口数量	6 个
RJ11 接口数量	24 个
雷击防护方式	单根共模
工作电压	$\leq 184V$
直流动作电压	230V ( $\pm 20\%$ )
脉冲击穿电压	$< 600V @ 1000V/uS$
最大放电电流	250A @ 10/700uS
雷击试验严酷度等级*	3.5kV @ 10/700uS
插入损耗	0 $\Omega$ , $< 1.5pF$
机壳材质	镀锌钢板
安装方式	正面齐平式
双绞线线序标准	568B
建议双绞线类型	最低 CAT3, 建议使用 CAT4
接地线截面积	2.5mm <sup>2</sup>
接地方式	螺钉接线片

参数名称	参数值
尺寸(高×宽×深)	43×480×46mm
重量	0.64kg
工作温度	-40~90° C
适用标准	RoHS、IEC61000-4-5:2005、GB_T17626.5-2008

**备注:**

\*雷击试验严酷度等级指由本防雷配线架保护下设备不被损坏的电压限值。

New ROCK